


BEG PD9-S-SDB-DE weiß
Art. Nr. BEG92915

- Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume mit Schutzart IP65/ Klasse II
- Ein potentialfreier Schaltkontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar (Sensorteil mit 3 m Kabellänge)
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- Schalleistung 2.300 W (cos = 1), 300 W LED
- Nachlaufzeit, Helligkeit einstellbar: Impuls, 15 Sek. - 30 Min., 20 - 1.500 Lux
- Inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen
- **Einsatzbeispiele:** Badezimmer, Duschkabinen, Krankenhäuser

Mini-Präsenzmelder, Slave mit kreisförmigem Erfassungsbereich, Deckeneinbau-Montage, für Master/Slave-Kombination mit Schutzgrad IP65, speziell für Feuchträume

Speziell für den Betrieb mit PD9 Master entwickelt

nur ein Master für die Lichtschaltung

Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich

keine Begrenzung der Slave-Einheiten

Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung

Erkennung der Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

keine Einstellungs-elemente am Slave

Parallelbetrieb über Taster möglich

Einsatzbeispiele: Badezimmer, Duschkabinen, Krankenhäuser, usw.

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder Slave
Reichweite	Ø 10 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenhausüberwachung	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Schutzart (IP)	IP65
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
EAN	4007529929153