


FERMAX MEET IP Digital Touch Türstation Kartenleser, Aluminium, UP, Gr. L
Art. Nr. F9532

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung 12V DC
- 4,3" Farb TFT Display (10,9 cm Bildschirmdiagonale)
- inkl. Touch-Tastatur
- inkl. MIFARE Kartenleser
- Kamerawinkel: 72°H, 54°V
- Schutzart IP54
- Material: Aluminium/gehärtetes Glas
- Abmessungen Türstation (B x H x T): 155 x 380 x 48 mm

MEET IP VIDEO Türstation MIT LCD - Display beinhaltet: Lautsprecher, Kamera, Display, Tastatur und Kartenleser; Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen; Türstation 8 mm vorstehend; Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon; Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar; Kommunikation über SIP P2P Protokoll; G.711 codec; Stromsparmodus: Türstation (Display und Tastatur) startet erst durch Annäherungssensor; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar; Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar; Türsensor Zeit: 120 Sekunden; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; Kamera: High Definition 1/3" CMOS Farbkamera; 1,3 Mega Pixel; Linse: 90° diagonal, Horizontal 72°, Vertikal: 54°; Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen; Automatischer Weißabgleich; Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen; Display: Integrierter 4.3" (10,9 cm) Farb-TFT Display; Format 16:9; Auflösung: 480 x 272 Pixel; Über Display geführte Benutzeranleitung; Anzeige der Eingabe über Tastatur; Akustische und sichtbare Informationen über den Status der Kommunikation mit Logos, Textnachrichten und Sprachsynthesizer; Menüführung in 10 Sprachen verfügbar; Tastatur: Kapazitive Eingabetastatur; Hinterleuchtete Eingabetasten; Eingabe der Teilnehmernummer über Tastatur; Kontrollton zur akustischen Rückmeldung bei Tastenbetätigung; Kartenleser: MIFARE Technologie; Integrierter Kartenleser als Zutrittskontrolle; Bis zu 100.000 Zutrittskarten möglich; Anschluss eines Fremdkartenlesers möglich; Einlesen der ID der IC-Karte über Management Software (in eigener Position beschrieben); Kartenverwaltung und Berechtigungsvergabe über Management Software (in eigener Position beschrieben); Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port; Spannungsversorgung 12V DC; Potentialfreieier Wechselkontakt für Türöffner; Externe Türöffnertaste; Anschluss Türsensor; RS485 für die Einbindung einer Liftsteuerung; Ein- und Ausgang für Wigand-26 Protokoll; Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F9542 Größe L, Abmessungen (B x H x T): 143 x 357 x 58 mm (in eigener Position beschrieben); Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben); Schutzart: IP54, IK07; Farbe: Aluminium/ gehärteter Kunststoff; Abmessungen Front (B x H x T): 155 x 380 x 48 mm; System: IP Technologie

Technische Information

System Meet	Ja	Frontplatte Breite	155 mm
Betriebsart	sonstige	Einbauhöhe	357 mm
Mit Abdeckung	Ja	Einbaubreite	143 mm
Mit digitalem Türcode	Ja	Einbautiefe	58 mm
Mit Kamera	Ja	Schutzart (IP)	IP54
Material Front	sonstige	EAN	8424299095325
Frontplatte Höhe	380 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F9542	Unterputzdose
Zubehör	F4813	Netzgerät
Zubehör	F9540	Management Software
Zubehör	F52740	Zutrittskarte Schlüsselanhänger
Zubehör	F52750	Zutrittskarte Scheckkarte

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F9517	AP-Gehäuse mit Regendach