



Polyester Feuchtraum-Lebensm.Ind.

 Art. Nr. **H16114 0007**

Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte zum Einsatz in Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben, insbesondere in Risikobereichen der Lebensmittelherstellung bzw. -verarbeitung, Zulieferbetriebe der Lebensmittelindustrie, die unter die Bestimmungen des IFS fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen (z.B. Herstellung von Lebensmittelverpackungen), glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, mit splitterfreier PC-Wanne (oberflächenveredelt mit Spezialbeschichtung, vor Bestellung generell Rückfrage unter Angabe der verwendeten Mittel), Edelstahlklammern (KE) sowie Profil-Dichtung nicht saugend, nicht porös, physiologisch einwandfrei., Kunststoffreflektor abhänger mit aufmontierten elektrischen Komponenten berührungssicher abgedeckt, Anschlussklemme 3-polig, 2 Verschlussstopfen M20, vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung, Gummidichtungen liegen bei.

Technische Information

| | |
|--|--------------------------|
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | Leuchtstofflampe D=26 mm |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | 1 |
| Fassung | G13 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | grau |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Betriebsgerät | EVG |
| Mit Betriebsgerät | Ja |

| | |
|--|-----------------|
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Breite | 110 mm |
| Höhe/Tiefe | 125 mm |
| Länge | 662 mm |
| EAN | 4041254197494 |