



Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte SK II mit Hochglanz-Spiegelreflektor und EVG

 Art. Nr. **H16200 0060**

Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für Industrie- und Lagerhallen, Regallager, Lagerbereiche und Gänge mit großen Höhen von 5 - 12m, Montagehallen, Brauereien, Schlachthäuser (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage). Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Polyurethandichtung, gespritztes PMMA-Glas (klar mit Innenprismen), 3-teilige unverlierbare Kunststoff-Verschlüsse, oberflächenveredelter Hochglanz-Spiegelreflektor aus Reinstaluminium mit hohem Wirkungsgrad (symmetrisch strahlend), Anschlussklemme 3-polig, 2 Verschlussstopfen M20, klassische DV bis 5 x 2,5mm<sup>2</sup> möglich, vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung, Gummidichtungen liegen bei.

#### Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja	Betriebsgerät	EVG
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja	Lichtaustritt	direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Schutzart (IP)	IP65
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe D=26 mm	Schutzklasse	II
Mit Leuchtmittel	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1	Breite	197 mm
Fassung	G13	Höhe/Tiefe	125 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Länge	1.572 mm
Gehäusefarbe	grau	EAN	4041254116525
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert		