


**Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte SK II für den Einsatz in Lebensmittelbereichen**
**Art. Nr. H16216 0008**

Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte zum Einsatz in Lebensmittelindustrie bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben, insbesondere in Risikobereichen der Lebensmittelherstellung bzw. -verarbeitung, Zulieferbetriebe der Lebensmittelindustrie, die unter die Bestimmungen des IFS fallen oder vergleichbar strengen Anforderungen unterliegen (z.B. Herstellung von Lebensmittelverpackungen), glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, mit splitterfreier PC-Wanne (oberflächenveredelt mit Spezialbeschichtung, vor Bestellung generell Rückfrage unter Angabe der verwendeten Mittel), Edelstahlklammern (KE) sowie Profil-Dichtung nicht saugend, nicht porös, physiologisch einwandfrei., Kunststoffreflektor abhänger mit aufmontierten elektrischen Komponenten berührungssicher abgedeckt, Anschlussklemme 3-polig, 2 Verschlussstopfen M20, vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung, Gummidichtungen liegen bei.

**Technische Information**

Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2
Fassung	G13
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Betriebsgerät	EVG
Mit Betriebsgerät	Ja

Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Ja
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Breite	197 mm
Höhe/Tiefe	125 mm
Länge	1.272 mm
EAN	4041254196077