



Kompakte Polyester FR-Wannenleuchte SK I mit EVG, f. Räume m.erhöhter Brandgefahr

 Art. Nr. **H16404 0018**

Kompakte Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, landwirtschaftliche Betriebsstätten, Hoch- und Tiefgaragen, Kellerräume, Küchen, Schutzräume des Zivilschutzes... (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage). Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, Profildichtung, klares PMMA-Glas mit Schlagzähkomponente (perlstrukturiert, beidseitig abklappbar), einteilige Kunststoffklammern, Stahlblechreflektor (weiß, aushängbar) mit aufmontierten elektrischen Komponenten, Drehverschlüsse zur Schnellmontage, 3-polige Anschlussklemme, Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig (alle Kabeleinführungen vorgepresst), 2 Verschlussstopfen M20, einseitige REIN/RAUS-Verdrahtung möglich, 2 Befestigungspunkte, Dichtungen und U-Scheiben liegen bei.

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Leuchtmittel	Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2
Fassung	2G11
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert

Betriebsgerät	EVG
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	I
Geeignet für Notlicht	Nein
Breite	200 mm
Höhe/Tiefe	100 mm
Länge	380 mm
EAN	4041254127194