



Polyester Feuchtraumleuchte, freistrahlend, mit EVG

 Art. Nr. **H17500 0022**

Polyester Feuchtraum-Leuchte für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe und Industrie, landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Hoch- und Tiefgaragen, Kellerräume, Küchen, Schutzräume des Zivilschutzes usw. (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage). Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit eingepressten Stehbolzen, Profildichtung (witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig), elektrische Komponenten innen auf dem abhängbaren Leuchtendeckel montiert, Starter von außen leicht zugänglich, Feuchtraumfassung mit 2-Schlitz-Kontakten und Neoprene-Dichtung, Kabeleinführung variabel (stirn- und oberseitig), REIN-RAUS-Verdrahtung möglich, 2 Verschlussstopfen M20, 2-polige Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung bis 5 x 2,5mm² möglich, vorgepresste Bohrungen für Deckenbefestigung (Dichtungen liegen bei).

Technische Information

| | |
|--|--------------------------|
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Leuchtmittel | Leuchtstofflampe D=26 mm |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | 2 |
| Fassung | G13 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | grau |
| Betriebsgerät | EVG |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzklasse | II |
| Geeignet für Notlicht | Nein |
| Breite | 123 mm |
| Höhe/Tiefe | 134 mm |
| Länge | 658 mm |
| EAN | 4041254129464 |