



Polyester Feuchtraumleuchte, mit klarem Schutzrohr Dm 50mm u. EVG

 Art. Nr. **H17500 0155**

Polyester Feuchtraum-Leuchte mit klarem PC-Schutzrohr für feuchte, nasse und staubige Räume mit erhöhter Gefahr von Beschädigung z.B. Laderampen, Hoch- und Tiefgaragen, Unterführungen... (Bei Vorhandensein/Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage). Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit eingepressten Stehbolzen, Dichtung witterungs-, alterungs- und weitestgehend chemikalienbeständig, elektrische Komponenten innen auf dem abhängbaren Leuchtendeckel montiert, Feuchtraumfassung mit Sicherungsklemme zum Verriegeln sowie zum Fixieren der Fassung, gespritztes PC-Schutzrohr Ø 50mm (klar, mit Innenprismen), Kabeleinführung variabel (stirn- und oberseitig), REIN-RAUS-Verdrahtung möglich, 2 Verschlussstopfen M20, 2-polige Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung bis 5 x 2,5mm² möglich, vorgepresste Bohrungen für Deckenbefestigung (Dichtungen liegen bei).

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe D=26 mm
Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Fassung	G13
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert

Betriebsgerät	EVG
Mit Betriebsgerät	Ja
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	II
Geeignet für Notlicht	Nein
Breite	70 mm
Höhe/Tiefe	147 mm
Länge	658 mm
EAN	4041254130071