


Ex-Abzweigdose e8118/4 4 x M25 x 1,5
Art. Nr. H81180 0001

- zum Verteilen elektrischer Energie in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 und 2/22
- EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 3103, II 2 G Ex eb IIC T5/T6 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db
- Gehäuse: schlagfestes, glasfaserverstärktes Polyester, Schutzart IP 66
- Anschlussklemmen: 5 Mantelklemmen (inkl. Schutzleiter), max. Klemmbereich 2 x 6,0 mm²
- Umgebungstemperatur - T6: -40°C bis +40°C, T5: -40°C bis +55°C
- 8118/4:4 Verschraubungen M25 x 1,5 und 2 Verschlusschrauben M25 x 1,5
- 8118/6:6 Verschraubungen M25 x 1,5
- Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)
- Nennspannung: 750V AC
- Bemessungsstrom: max. 35A

Ex-geschützte Abzweigdose für Zone 1 (II 2 G Ex e IIC T5/T6) bzw. Zone 21 (II 2 D Ex tb IIIC T80-95°C), Kabeleinführung M25 x 1,5 (4 Verschraubungen und 2 Verschlusschrauben) und 5 Mantelklemmen für max. Klemmbereich 2 x 6mm², schlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, zulässige Umgebungstemperatur -50°C bis +40°C bzw +55°C (T6), IP66, SK I

Technische Information

Art des Zubehörs	sonstige
Type	8118/4
Farbe	schwarz
Verschraubungen	4 x M25 x 1,5

Abmessungen	L x B x H: 115 x 115 x 64 mm
Nennquerschnitt	6 mm ²
EAN	4041254157191