


**SCHUCH EX LED Wannenleuchte Zo 1+21 e865F 06L22 H65**
**Art. Nr. H86500 0053**

- Explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 (Gas) und 21 (Staub)
- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyester (Länge: 678 mm)
- Abschlusswanne: gespritztes Polycarbonatglas, satiniert (F) oder klar, Silikondichtung
- Verschluss: Edelstahlklammern (KE), zwei davon als mit Schraubendreher zu öffnende Sicherheitsverschlüsse (KES)
  - Anschluss: 3-polig, max. Klemmbereich 4 mm<sup>2</sup>
  - Kabeleinführung: 3 x M25 x 1,5 (2 Verschraubungen, davon 1 x mit Verschlussstopfen und 1 Verschlusschraube)
- Gebrauchslage: nach unten bzw. vorne strahlend
- LED: Linearmodule ca. 6.500 K, Ra typisch 80
- EVG: 220 - 240 V AC/DC, 0 bzw. 50 - 60 Hz, Überspannungs-, Überlast-, Kurzschluss-, und Übertemperaturschutz
  - EG-Baumusterprüfbescheinigung: IBExU 16 ATEX 1008
  - Weitere Zulassungen: IECEx IBE 16.0010
  - Zündschutzart: eb
  - Explosionsschutz: II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb (Zone 1), II 2 D Ex tb op is IIIC T80°C Db (Zone 21)
  - Notwendige Deckenschienen, Stahl sandzimirverzinkt 15A P (1 Paar, H90000 0002)

Explosionsschutz LED-Wannenleuchte für Zone 1/21. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, klare Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Silikondichtung und Verschlussklammern aus Edelstahl, davon zwei Sicherheitsverschlüsse. Aluminiumreflektor lackiert mit vergossenen LED-Modulen in Abschlusswanne eingerastet (Sandwichbauweise), komplett abhängbar. Gekapseltes EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz. Außenliegendes Befestigungssystem mit Halteklammern zur variablen Befestigung (Zubehör erforderlich). Details siehe „Technische Daten“.

**Technische Information**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Montageart  | sonstige                         |
| Type  | e865F 06L22 H65                  |
| Leuchtmittel  | LED nicht austauschbar           |
| Werkstoff des Gehäuses                                    | Kunststoff                       |
| Werkstoff der Abdeckung                                   | Kunststoff matt/satiniert        |
| Spannungsart  | AC/DC                            |
| Betriebsgerät   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED)                 |
| Schutzart (IP)  | IP66                             |
| Schlagfestigkeit  | IK10                             |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Schutzklasse          | I             |
| Für Ex-Zone Gas       | 1, 2          |
| Für Ex-Zone Staub     | 21, 22        |
| Lampenleistung        | 15 W          |
| Effektiver Lichtstrom | 2170 lm       |
| Lichtfarbe            | weiß          |
| Anschlussart          | Steckklemme   |
| Tmax                  | 65 °C         |
| EAN                   | 4041254343020 |