


**SPELSBERG Kabelabzweigkasten WKE 202 SL**
**Art. Nr. S86228201**

- Kabelabzweigkasten (5- oder 3-polig) mit Schutzart IP66,  $U_i=450V$  AC
- zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Innengewinde, M32 x 2 (WKE202SL) od. M25 x 3 (WKE203SL), (seitlich)
- außenliegende Befestigungsstellen
- mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12
- mit schraubenlosen Reihenklammern Wago TopJobS
- Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast
- 2 bzw. 3 Kabelverschraubungen und Dübelset inklusive

Kabelabzweigkasten, mit Schutzart IP66,  $U_i=450V$  AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Innengewinde, M32, (2 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, mit schraubenlosen Reihenklammern Wago TopJobS, Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast, orange, Verbindungskasten 5-polig, Klemmvermögen pro Pol 2 x 0,5-6qmm  
 Abmessungen: 115 x 115 x 93mm  
 Beigefügtes Zubehör: 2 Kabelverschraubungen M32, Dichtbereich 17-26mm, Dübelset  $\varnothing$  6mm

**Technische Information**

Type	WKE 202 SL	Schutzart (IP)	IP66
Bestückung	Klemme	Ausführung Deckel	sonstige
Form	quadratisch	Deckelbefestigung	geschraubt
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Funktionserhalt	E30
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde	Für Ex-Zone Gas	ohne
Werkstoff	Kunststoff	Für Ex-Zone Staub	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	EAN	4013902668632
Farbe	orange		