


**FERMAX DUOX plus MARINE Türstation Video Digital, Kartenl., ST3+, ohne UP Dose**
**Art. Nr. F55281**

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Lautsprecher- und Kameraeinstellung über sprachgesteuertes Menü
- Mehrzeiliges 3,5" LCD Farbdisplay mit Namensverzeichnis
- Möglichkeit der Anzeige von Firmenlogos, Öffnungszeiten, etc.
- bis zu 10.000 Nutzer speicherbar
- Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses
- Glockentaste zum Anläuten
- Konfiguration über Eingabetastatur oder Software mit Programmierool
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, max. 0,3 A
- Einstellen der Sprachlautstärke
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Kartenleser EM Technologie
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Abmessungen (B x H x T): 150 x 420 x 2,5 mm
- Material: Edelstahl gebürstet

Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 100°H, 80°V; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore); 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, max. 0,4 A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Verdeckte Befestigungsschrauben; Digital-Display Extra: 3,5" (8,89 cm)TFT Display; Display LED hinterleuchtet; Abrufen des gespeicherten Namensverzeichnisses; Bis zu 10 000 Benutzer speicherbar; Pfeiltasten zur Navigation im Verzeichnis, Glockentaste zum Anläuten; Datums- und Uhrzeit-Anzeige; Integrierte Handicap-Funktion: Optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt"; Eingabetastatur Digital Extra: Direkte Eingabe und Anwahl der Wohnungsnummer; Als Zutrittskontrolle verwendbar; Tasten blau LED hinterleuchtet; Editieren der Teilnehmerinformationen über Tastatur und Display oder mittels Decoder PC-Programmiermodul USB F24661 und Software; Temperaturbereich: -25 bis 55°C; Schutzklasse: IP54 / IK09; Frontplatte Größe ST3+, Maße (B x H x T): 150 x 420 x 2,5 mm; Farbe: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: FERMAX UP-DOSE F4653 Größe ST3+ (in eigener Position beschrieben); Optionales Zubehör: Decoder PC-Programmiermodul USB F24661 (in eigener Position beschrieben); Zutrittskarten im Scheckkartenformat F23361 (in eigener Position beschrieben); Zutrittskarten im Schlüsselanhängerformat F4515 (in eigener Position beschrieben); System: DUOX plus, 2 Adern polungsfrei;

**Technische Information**

Ausführung	Lesegerät	Unterputzmontage	Ja
System DUOX	Ja	Farbe	Silber
Leseverfahren Datenträger	Ja	Größe	ST3+
Installationstechnik	2-Draht		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F4653	UP-Dose ST3+
Zubehör	F4655	UP-Regendach ST3+
Zubehör	F6454	AP-Gehäuse mit Regendach ST3+
Zubehör	F24661	PC-Programmiermodul
Zubehör	F23361	Zutrittskarte

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4515	Zutrittskarte