



SONNENKRAFT GLAS-GLAS-Modul ohne Rahmen, mono, 300Wp, 1700x1015x9 mm,

 Art. Nr. **KPVGE300MOR2X4S**

- Glas-Glas
- Monokristallin
- 12 Jahre Produktgarantie
- 10 Jahre Leistungsgarantie 90 %, 25 Jahre Leistungsgarantie 80 %
- Rahmenlos

Technische Information

Zellwerkstoff	Monokristallin
Anzahl der Zellen	60
Nennleistung	300 Wp
Max. Systemspannung	1000 V
MPP-Spannung	34.29 V
Leerlaufspannung	40.56 V
MPP-Strom	8.75 A
Kurzschlussstrom	9.25 A
Modul-Wirkungsgrad (STC)	17.39 %
Temperaturkoeffizient Pmpp	0.42 %/K
Temperaturkoeffizient Uoc	0.32 %/K
Temperaturkoeffizient Isc	0.047 %/K
Länge	1700 mm
Breite	1015 mm

Höhe	9 mm
Gewicht	38 kg
Mit Rahmen	Nein
Farbe der Zellen	schwarz
Farbe der Rückseite	schwarz
Mit Anschlusskabel	Ja
Kabellänge	350 mm
Anzahl der Bypassdioden	3
Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Rückstrombelastbarkeit	15 A
Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung	Ja
Glas mit Antireflex-Beschichtung	Ja
Bifacial	Nein
EAN	4051996601098