


SPELSBERG Kabelabzweigkasten WKE 203 SL

 Art. Nr. **S86228301**

- Kabelabzweigkasten (5- oder 3-polig) mit Schutzart IP66, $U_i=450V$ AC
- zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Innengewinde, M32 x 2 (WKE202SL) od. M25 x 3 (WKE203SL), (seitlich)
- außenliegende Befestigungsstellen
- mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12
- mit schraubenlosen Reihenklammern Wago TopJobS
- Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast
- 2 bzw. 3 Kabelverschraubungen und Dübelset inklusive

Kabelabzweigkasten, mit Schutzart IP66, $U_i=450V$ AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Innengewinde, M25, (3 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, mit schraubenlosen Reihenklammern Wago TopJobS, Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast, orange, Abzweigkasten 3-polig, Klemmvermögen pro Pol 4 x 0,5-4qmm
 Abmessungen: 115 x 115 x 93mm
 Beigefügtes Zubehör: 3 Kabelverschraubungen M25, Dichtbereich 6-15mm, Dübelset \varnothing 6mm

Technische Information

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Type | WKE 203 SL | Schutzart (IP) | IP66 |
| Bestückung | Klemme | Ausführung Deckel | sonstige |
| Form | quadratisch | Deckelbefestigung | geschraubt |
| Montageart | Wand-/Deckenmontage | Funktionserhalt | E30 |
| Art der Gehäusedurchführung | Gewinde | Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Werkstoff | Kunststoff | Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | EAN | 4013902668656 |
| Farbe | orange | | |