


SPELSBERG REIHENKLEMMK.RK4/12 leer
Art. Nr. S61390601

- Reihenklemmgehäuse, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 leer
- inklusive Anbaustutzen
- Schutzart IP 54 (IP 66), IK 07, halogenfrei
- ohne Klemmen, mit NS 35
- auch in Polycarbonat lieferbar

Leergehäuse RK 4/12-L, Reihenklemmgehäuse, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 4 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 1 Anbaustutzen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54, mit Schutzart IP54/IP66, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Halogenfrei, 130 x 130 x 75, ohne Klemmen, mit NS 35,

Technische Information

Type	RK 4/12	Schutzart (IP)	IP66
Länge	75 mm	Mit Deckel	Ja
Breite	130 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Tiefe	130 mm	Mit transparentem Deckel	Nein
Materialstärke Gehäuse	3 mm	Plombierbar	Ja
Montageart	Aufputz	Bemessungsisolationsspannung U _i	400 V
Anbaumöglichkeit	Ja	Funktionserhalt	ohne
Anzahl der Einführungen	12	Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Art der Einführung	sonstige	Schlagfestigkeit	IK07
Werkstoff	Kunststoff	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Gas	ohne
Oberfläche	unbehandelt	Für Ex-Zone Staub	ohne
Farbe	grau	EAN	4013902090136

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S19400101	Außenbefestigungsglaschen-Set TK ABL