


SPELSBERG Reihenklemmgehäuse RKA 4/68-L mit NS 35
Art. Nr. S62990201

- Reihenklemmgehäuse, Polystyrol, Lichtgrau ähnlich RAL 7035 leer
- inkl. 10 DMS-Stützen M20, Dichtbereich 7 - 12 mm, 2 DMS-Stützen M25, Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 DMS-Stützen M32, Dichtbereich 14 - 21 mm, 1 DMS-Stützen M40, Dichtbereich 19 - 28 mm (RKA 4/102 und 4/136 mit 2 Würfenippel M50 inkl. Gegenmutter)
- Schutzart IP 65 , IK 07, halogenfrei
- ohne Klemmen, mit NS 35
- auch in Polycarbonat lieferbar

Leergehäuse RKA 4/68-L, Reihenklemmgehäuse, inkl. 10 DMS-Stützen M20, Dichtbereich 7 - 12 mm, IP66, 2 DMS-Stützen M25, Dichtbereich 9 - 16 mm, IP66, 2 DMS-Stützen M32, Dichtbereich 14 - 21 mm, IP66, 1 Anbaustützen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, IP54, Schutzart IP65, mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, Halogenfrei, 300 x 300 x 132, ohne Klemmen, mit NS 35,

Technische Information

Type	RKA 4/68	Schutzart (IP)	IP65
Länge	132 mm	Mit Deckel	Ja
Breite	300 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Tiefe	300 mm	Mit transparentem Deckel	Nein
Materialstärke Gehäuse	3.5 mm	Plombierbar	Ja
Montageart	Aufputz	Bemessungsisolationsspannung U _i	400 V
Anbaumöglichkeit	Ja	Funktionserhalt	ohne
Anzahl der Einführungen	33	Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Art der Einführung	sonstige	Schlagfestigkeit	IK07
Werkstoff	Kunststoff	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Gas	ohne
Oberfläche	unbehandelt	Für Ex-Zone Staub	ohne
Farbe	grau	EAN	4013902858484

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	S19400101	Außenbefestigungslaschen-Set TK ABL