


**SPELSBERG Kabelabzweigkasten WKE 204 SL**
**Art. Nr. S86228401**

- Kabelabzweigkasten (3-polig) mit abgesichertem Abzweig, Schutzart IP66,  $U_i=450V$  AC
- zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Innengewinde, M25 x 3 seitlich
- außenliegende Befestigungsstellen
- mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12
- mit schraubenlosen Reihenklemmen Wago TopJobS
- Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast
- 3 Kabelverschraubungen und Dübelset inklusive

Kabelabzweigkasten, mit Schutzart IP66,  $U_i=450V$  AC, Innengewinde, M25, (3 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12, geprüft nach VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), mit schraubenlosen Reihenklemmen Wago TopJobS, Gehäuse aus halogenfreiem Spezialduroplast, orange, Abzweigkasten mit abgesichertem Abzweig, Verbindungskasten 3-polig, Abzweigkasten 3-polig, Anzahl klemmbarer Leiter pro Pol 4 x 0,5- 4qmm, 1 Sicherungshalter (20 x 5mm) max. 10A  
 Abmessungen: 115 x 115 x 93mm  
 Beigefügtes Zubehör: 3 Kabelverschraubungen M25, Dichtbereich 6-15mm, Dübelset  $\varnothing$  6mm

**Technische Information**

Type	WKE 204 SL
Bestückung	Klemme
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Art der Gehäusedurchführung	Gewinde
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	orange

Schutzart (IP)	IP66
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	E30
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902668496