


SolarEdge Wechselrichter 33,3 kW 3ph, SetApp, Ü-Schutz
Art. Nr. SE33.3KRW00IBNM

- Verwendung mit SolarEdge Leistungsoptimierern (ein oder zwei PV-Module je Optimierer)
- LAN/WLAN (externe Antenne erforderlich)
- RS485 Bus

Technische Information

Max. Eingangsleistung DC	58275 W	Überspannungsableiter	Typ 2
Max. Eingangsspannung DC	1000 V	Geeignet für Außenmontage	Ja
Bemessungsspannung MPP	750 V	Schutzart (IP)	IP65
AC-Leistung	33300 W	DC-Anschluss	Steckverbinder
Leistungsaufnahme	4 W	AC-Anschluss	Schraubanschluss
Max. Wirkungsgrad	98.3 %	Gewicht	32 kg
Europäischer Wirkungsgrad	98 %	Breite	317 mm
Einspeisephasen	3-phasig	Höhe	836 mm
Integrierter DC-Schalter	Ja	Tiefe	300 mm
Display	ohne		
Ethernet	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	SE-ANT-ZBWIFI03	WLAN Antenne
Zubehör	PV-KBT4/6II-UR2	Multi Contact Buchse MC4 +
Zubehör	PV-KST4/6II-UR2	Multi Contact Stecker MC4 -
Zubehör	ENET-HBCL-01	Home Netzwerk-Modul