


THEBEN LUNA 112 top3 EL mit Einbaulichtsensor
Art. Nr. T1120230

- Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät inkl. externem Lichtsensor
- Schalthelligkeit digital einstellbar (1 - 99.000 lx)
- App-Programmierung möglich
- sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy Obelisk top3
- einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung
- Schalthelligkeit und -verzögerung für das Ein- und Ausschalten getrennt einstellbar
- Anzeige des Kanal- und Schaltzustandes, sowie aktuellem Lux-Wert im Display
- DuoFix-Federsteckklemmen
- Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel für eine höhere Lebensdauer
- Bis zu 4 Sensoren anschließbar
- Bis zu 10 Geräte an einen digitalen Sensor anschließbar
- Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
- Erweiterter Helligkeitsbereich
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Test-Funktion
- Schaltungsvorwahl
- Displaybeleuchtung
- PIN-Codierung
- Externer Steuereingang (Nur 1 Kanal Geräte)
- Betriebsstundenzähler

Digitales Dämmerungsschalter/Lichtsteuergerät, 2 Kanäle, Separater Einbau-Lichtsensor (IP 66) im Lieferumfang, 1-99.000 lx, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Programme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 µs Einschaltstrom, geringe Stand-by Leistung, Betriebsstundenzähler, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung

Technische Information

Bemessungsspannung	230 V	Tasteingang	Nein
Bemessungsfrequenz	50 Hz	Max. Leitungslänge Lichtfühler	100 m
Max. Glühlampenlast	3.6 W	Schutzklasse Lichtfühler	II
Max. Leuchtstofflampenlast	3.6 V·A	Montageart Lichtfühler	Einbau
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	3.6 V·A	Montageart	DIN-Schiene
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	1.2 V·A	Breite in Teilungseinheiten	2
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	10 A	Einbautiefe	69.2 mm
Bemessungsschaltstrom	16 A	Schutzart (IP)	IP20
Einstellbereich Helligkeitswert	1 lx	EAN	4003468110089
Mit programmierbarer Nachtabschaltung	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070409	OBELISK Programmierset
Zubehör	T9070404	OBELISK Speicherkarte top2
Zubehör	T9070130	Bluetooth OBELISK top3
Zubehör	T9070456	Einbaulichtsensor digital