

TU 4 S RF KNX

Artikel-Nr.: 4961614

Haus- und Gebäudeautomation
KNX

Funktionsbeschreibung

- UP 4-fach Funk-Tasterschnittstelle, KNX RF, Data Secure
- 4 Binäreingänge für potentialfreie Taster
- Zusätzlicher Binäreingang zum Anschluss eines Temperatursensors
- Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure
- Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Temperatur messen und senden
- Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse
- Verwendung mit Tastermodul 4-fach (9070806) möglich



Technische Daten

	TU 4 S RF KNX
Betriebsspannung KNX	Busspannung
Betriebsspannung	230 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Frequenz	50 – 60 Hz
Montageart	Unterputz

	TU 4 S RF KNX
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C
Schutzklasse	II

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4961614

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

15.04.2022
Seite 1 von 2

TU 4 S RF KNX

Artikel-Nr.: 4961614

theben

Zubehör

Temperatursensor UP

Artikel-Nr.: 9070496



Tastermodul 4-fach

Artikel-Nr.: 9070806

