


**BEG PD4-S-K-AP weiß**
**Art. Nr. BEG92442**

- Präsenzmelder (fernbedienbar) speziell für Korridore
- ein Kanal zum Schalten von Licht (1C), ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL (2C)
- Master und Slave Ausführung zur Erweiterung des Erfassungsbereichs
- NC-Kontakt: 2. Relais zur Überwachung der Betriebssicherheit
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden
- Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
- Erfassungsbereich: max. Ø 40 m quer zum Melder gehend, max. Ø 20 m frontal
- Schutzart: AP = IP54 / Klasse II, DE,UP = IP20 / Klasse II
- Schaltleistung 2.300 W,  $\cos \phi = 1$  (300 W LED) – max. Einschaltspitzenstrom  $I_p$  (20 ms) = 165 A
- Nachlaufzeit: 15 Sek. – 30 Min., Impuls | Einschaltsschwelle: 10 – 2.000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)
- Schaltleistung: 3 A / 230 V,  $\cos \phi = 1$
- Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Slave-Gerät speziell für Korridore

Aufputzversion

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schallimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Mit allen Master-Geräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G

Einsatzbeispiele:

Überwachung langer Korridore

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder	Erfassungswinkel horizontal	360 °
Ausführung	Präsenzmelder Slave	Montageart	Aufputz
Reichweite	max. 40 x 5 m quer	Farbe	weiß
Max. Reichweite zu einer Seite	20 m	EAN	4007529924424
Max. Reichweite frontal	10 m		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92441	Wandausleger für PD2 & PD4 AP
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG92260	Abdecklamellen