


BEG PD9-M-1C-DE weiß
Art. Nr. BEG92900

- Mini-Präsenzmelder in der Ausführung Master (1 oder 2 Kanal) oder Slave
- Kanal 1 zum Schalten von Licht
- Kanal 2 (Gerätesteuerung) für HKL nur über Fernbedienung einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- manuelles Schalten über Taster möglich
- Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten
- einfache Bedienung mittels notwendiger Fernbedienung
- Schaltleistung 2.300 W (cos = 1)
- Nachlaufzeit, Helligkeit einstellbar: 15 Sek. – 30 Min., Impuls; 10 – 2.000 Lux
- Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm Ø)
- inklusive Ø 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen

Fernbedienbarer Mini-Präsenzmelder für Innen-Anwendungen in der Ausführung Master mit kreisförmigem Erfassungsbereich, weiß

Ein Schaltkanal zum Schalten von Licht

Trotz kleinster Abmessungen leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen

Sofortige Inbetriebnahme mit Werksprogramm

Zahlreiche Programme mit der Fernbedienung IR-PD-1C

Spezialausführung mit Federklemmen für den einfachen und zeitsparenden Einbau direkt in Leuchten oder in abgehängte Decken

Leistungsteil paßt durch die Bohrung für Sensorteil in der Decke

Einsatzbeispiele: Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

Einstellungen durch Fernbedienung

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder	Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Präsenzmelder Master 1-Kanal	Werkstoffgüte	Duroplast
Reichweite	Ø 10 m	Oberfläche	unbehandelt
Konstantlichtregelung	Nein	Ausführung der Oberfläche	matt
HLK-Ansteuerung	Nein	Farbe	weiß
Zwangsabschaltung	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Tierschneise	Nein	Spannungsart	AC
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja	Nennspannung	230 V
Vernetzbar	Nein	Min. Einschaltdauer	300 s
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Max. Einschaltdauer	30 min
Überbrückungsschalter	Nein	Erfassungswinkel horizontal	360 °
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m	Farbe	weiß
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Ansprechelligkeit	10 - 2000 lx
Fernbedienbar	Ja	Max. Schaltleistung	2300 W
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Temperatur	-25 - 50 °C
Ansprechelligkeit einstellbar	Ja	Nebenstelleneingang	Ja
Mit Signaleinheit	Ja	Alarmfunktion	Nein
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	Ja	EAN	4007529929009
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein		
Montageart	sonstige		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92235	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm anthrazit
Zubehör	BEG92077	IR-PD-1C-E (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92238	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm weiß
Zubehör	BEG92237	Abdeckring f. PD9 Ø 36 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92520	IR-PD-1C (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92159	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied
Zubehör	BEG92327	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm weiß
Zubehör	BEG92346	Abdeckring f. PD9 Ø 45 mm Edelstahl-Optik
Zubehör	BEG92958	Abdeckung IP65 transparent
Zubehör	BEG32702	Abdecklamellen