Brandschutzdose Hohlwand HWD 68

Gerätedose HWD 68

- für Brandschutzwände EI30-EI90
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- ab Wandstärke 100 mm
- kombinierbar untereinander und mit der Geräte-Verbindungsdose

Artikel-Nr.:	**9463-02**
EAN:	4013456546202
Tiefe	49 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Verbindungsstutzen pro VPE	5
DIBt-Zulassung	Z-19.21-2321
Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm	6
für Schallschutzwände bis	69 dB
für Plattenstärken bis	40 mm
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	190

Die Brandschutzdosen HWD 68 erhalten in Brandschutzwänden EI30–EI90 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen und sorgen für den sicheren, rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Dadurch wird die Rettung von Leben sowie der Schutz von Sachgütern effizient sichergestellt.

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Nachträgliche Installation möglich
- Für Bauteilöffnungen Ø 68 mm
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Einfach ausbrechbare Leitungseinführung
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar

halogen-frei | IP 30 | 850 °C | DIBt-Zulassung Allgemeine Bauartgenehmigung | Europaweite ETA-Zulassung | INNOVATION