


**SCHUCH LED Scheinwerfer FOCO L 7700 3203A**
**Art. Nr. H77000 0002**

- Einsatzbereiche: Industriegelände, Lagerplätze, Terminals, Baustellen, Akzentbeleuchtung, Gebäude- und Fassadenanstrahlung usw.
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, zweiteilig, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer)
- Oberteil mit LED-Modul und Optik, Unterteil mit EVG, Abdeckglas, Kabeleinführung, Zugentlastung und Druckausgleichsystem, abklappbar
  - flaches, temperaturbeständiges Sicherheitsglas, Schlagfestigkeit IK10 mit Silikondichtung
  - mögliche Lichtverteilung: mit Optik tiefbreit-(TB), tief- (T) bzw. asymmetrisch strahlend (A), ohne Optik breitstrahlend
    - Anschluss 3-polig, max. Klemmbereich 2,5 mm<sup>2</sup>
    - Kabeleinführung: eine Einführung für M20 x 1,5 (1 Verschraubung)
    - Befestigung: Befestigungsbügel um 180° schwenkbar, mit 3 Bohrungen für Wand- und Deckenmontage bzw. für Mastmontage in Verbindung mit ROB 60/76 G2 (optionales Zubehör)
    - Farbtemperatur 4000 K (Lichtfarbe 740)
    - Abmessung: Breite 360 mm, Höhe (inkl. Bügel) 573 mm, Tiefe 100 mm

LED-Scheinwerfer, FOCO L, 70 W, 10100 lm, SKI, IP66, asymmetrisch-strahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254283159. LED-Scheinwerfer FOCO L, bestehend aus zweiteiligem, pulverlackiertem Aluminiumdruckgussgehäuse. Oberteil mit LED-Modulen, Unterteil mit EVG, flachem, temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas, Kabeleinführung und Zugentlastung, abklappbar. Zhaga-konforme LED-Module, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlusschutz. Befestigungsbügel um 180° schwenkbar.

**Technische Information**

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Anbaumontage         | Nein                             |
| Type                              | 7700 3203A                       |
| Geeignet für Einbaumontage        | Nein                             |
| Geeignet für Wandmontage          | Ja                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung     | Nein                             |
| Geeignet für Deckenmontage        | Ja                               |
| Geeignet für Traversenmontage     | Ja                               |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Ja                               |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein                             |
| Geeignet für Klemmontage          | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem           | Nein                             |
| Verstellbarkeit                   | drehbar und schwenkbar           |
| Mit Bewegungsmelder               | Nein                             |
| Mit Lichtsensor                   | Nein                             |
| Leuchtmittel                      | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja                               |
| Werkstoff des Gehäuses            | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                 | lackiert                         |
| Gehäusefarbe                      | grau                             |
| Werkstoff der Abdeckung           | Glas transparent                 |
| Oberfläche gebürstet              | Nein                             |
| Spannungsart                      | AC                               |
| Betriebsgerät                     | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Dimmung herstellereinspezifisch | Nein         |
| Dimmung                         | Nein         |
| Netzspannungsmodulation         | Nein         |
| Dimmung Phasenabschnitt         | Nein         |
| Dimmung Phasenanschnitt         | Nein         |
| Dimmung programmierbar          | Nein         |
| Dimmung RF                      | Nein         |
| Dimmung Sine Wave Reduction     | Nein         |
| Dimmung Touch and Dim           | Nein         |
| Dimmung Zigbee                  | Nein         |
| Dimmung mit Push-button         | Nein         |
| Ohne Dimmfunktion               | Ja           |
| Reflektor                       | ohne         |
| Lichtverteiler                  | Fokuslinse   |
| Lichtverteilung                 | asymmetrisch |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein         |
| Schutzart (IP)                  | IP66         |
| Schlagfestigkeit                | IK10         |
| Schutzklasse                    | I            |
| Systemleistung                  | 70 W         |
| Lichtfarbe                      | weiß         |
| Farbwiedergabeindex CRI         | 70-79        |
| Lichtstrom                      | 10100 lm     |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein         |

|  |      |
|--|------|
| Mit Betriebsgerät                        | Ja   |
| Austauschbares Betriebsgerät             | Ja   |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät       | Nein |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein |
| Dimmung DALI-2                           | Nein |
| Dimmung DALI                             | Nein |
| Dimmung DMX                              | Nein |
| Dimmung DSI                              | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein |
| Dimmung GPRS                             | Nein |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein |

|  |               |
|--|---------------|
| Lumen einstellbar  | nein          |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                          | nein          |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein          |
| Notstromversorgung integriert                            | Nein          |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | Nein          |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | Nein          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                            | Nein          |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                             | Nein          |
| Kompatibel mit Google Assistant                          | Nein          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                              | Nein          |
| EAN  | 4041254283159 |