


THEBEN KNX Schaltaktorenerweiterung 4fach RME 4I REG
Art. Nr. T4930215

- Zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
- Handbedienung pro Kanal über Taste, Schaltzustandsanzeige über LED
- Integrierte Strommessung je Kanal, Messbereich: 150 mA - 16 A
- Ohmsche/Kapazitive Last: 3680 W/max. 200 µF
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 850 W/ 410 W
- Grundmodul, erweiterbar um max. zwei Erweiterungsmodule
- Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung
- Betriebsspannung: 230 V AC
- Montageart: REG, 4 TE

4-fach C-Last Schaltaktor MIX2

Mit Stromerkennung

Für höhere Lampenlasten

Erweiterungsmodul MIX2

Zur Erweiterung bis auf 12 Kanäle

An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden

Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden

Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung

Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich

LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal

Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)

Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion

Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen

Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung

Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
geeignet für C-Last	Ja
Type	Schaltaktor Erweiterung
Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	4
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Ausgangsleistung	3.68 W
Geeignet für C-Last	Ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge	4

Max. Schaltstrom	16 A
Bemessungsbetriebsspannung	110 V
Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Stromerkennung	True
Relais	16 A
EAN	4003468493090