


MDT KNX Binäreingang 4-fach 230 V REG
Art. Nr. MDTBE-04230.02

- Eingänge je nach Type pot.frei, 24 V AC/DC, 230 V AC
- Max. Leitungslänge 100 m pro Eingang
- Geeignet für S0 Impulse mit max. 30 ms
- Komfortapplikation
- Programmierbar ab ETS5
- Montageart: REG, 2 TE (4-fach), 4 TE (8-fach), 8 TE (16-fach), 12 TE (32-fach)

KNX Binäreingang 4-fach, 2TE, REG, Ausführung 230 V AC. Ausführung für Steuersignale 230 V AC. LED Anzeige für jeden Kanal, Leitungslänge max. 100 m. Zum Anschluß von Tastern, Schaltern, Fensterkontakten. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. 4 integrierte Logikmodule, z.B. zur Auswertung der Eingänge (z.B. Fenster geschlossen oder zweites Objekt senden). Schließer- oder Öffnerbetrieb, Kontaktzustand senden. Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb. Werte senden, Zwangsführung. Szenen, Sperrobjekte für jeden Kanal. Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten. Zyklisches Senden, Senden nach Reset. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	REG
Größe	2 TE
Art der Eingangsspannung	AC

Schutzart (IP)	IP20
Kanalzahl	4
Eingänge	230 V AC
EAN	4251916110055