



SolarEdge Wechselrichter 5,0 kW 3ph, SetApp, for short Strings

Art. Nr. SE5K-RWBTEBEN4

- Verwendung mit SolarEdge Leistungsoptimierern (ein PV-Modul je Optimierer)
- Kurze PV-Strings, für 8/9 bis 25 Optimierer (siehe Datenblatt)
- LAN/WLAN (externe Antenne erforderlich)
- Gewicht: 24,5 kg
- Maße: 540 x 315 x 260 mm (H x B x T)

Technische Information

Max. DC-Eingangsleistung	6750 W
Eingangsspannung	375 - 450 V
Max. Eingangsstrom	14 A
MPP-Spannung	375 - 450 V
AC-Leistung	5000 W
Euro-Wirkungsgrad	96.3 %
3-phasige Netzeinspeisung	Ja
Netzüberwachung	3-phasig
Ausführung	für kurze Strings
Mit Datenlogger	Ja
Display	ohne

Ethernet	Ja
WLAN	Nein
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP65
Anzahl der DC-Steckanschlüsse	2
Gewicht	24.5 kg
Breite	315 mm
Höhe	540 mm
Tiefe	260 mm

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PV-KBT4/6II-UR2	Multi Contact Buchse MC 4 +
Zubehör	PV-KST4/6II-UR2	Multi Contact Stecker MC 4 -
Zubehör	SE-ANT-ZBWIFI03	WLAN Antenne
Zubehör	ENET-HBNP-01	Home Netzwerk-Modul