


**BERKER Q.1 Lichtsignal mit Rahmen 24 V DC polarweiß samt**
**Art. Nr. 52036089**

- Zentralstück für Steckbefestigung
- Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr
- Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar
- mit 4 roten LEDs
- akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar
- mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung, z. B. an Telefonwählgerät
- mit Schraubklemmen
- Empfehlung: tiefe Dose
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Bauform: Up

Lichtsignal mit Rahmen Berker Q.1 polarweiß, samt 24 V= Betriebstemperatur -5 - +40 °C Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Achtung: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren. Empfehlung: Tiefe Dose verwenden. Zur visuellen und akustischen Alarmierung in Notfallsituationen. - Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr - mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung z.B. an Telefonwählgerät - mit 4 roten LEDs - akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar - Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar - Zentralstück-Steckbefestigung - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen

**Technische Information**

Ausführung	Zimmerleuchte/Summer	Gerätehöhe	80.5 mm
Produktgruppe	Notrufsystem	Gerätetiefe	40.6 mm
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	Schalterprogramm	Q.1
Schutzart (IP)	IP20	Farbe	polarweiß samt
Gerätebreite	80.5 mm	EAN	4011334354154

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Notruf-Set mit Rahmen: 5202xx