

BEG LED-Leuchte HF AL93-20-300-LED-3C-HF weiß
Art. Nr. BEG93632


- Flache LED-Leuchte zur Wand- oder Deckenmontage
- Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- und tageslichtweißer Beleuchtung
- Anti-Blend-System mit tief eingebauten LED und Diffusoren
- Integrierter HF-Radarsensor, von außen nicht sichtbar, mit großer Erfassungsweite (AL93-20-300-LED-3C-HF)
- HF-Radartechnik: 5,8 GHz reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen (AL93-20-300-LED-3C-HF)
- Über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Einschaltsschwelle und Empfindlichkeit
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000h
- Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat (IK08) mit hohem Brandschutzwert
- IP54 nach Montage
- Einfache Montage mit einem Sockel inkl. Klemmen

Flache LED-Rundleuchte zur Deckenmontage, Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung, Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h, Anti-Blend-System mit tief eingebauten LED und Diffusoren, Integrierter (HF-) Radarsensor, von außen nicht sichtbar und mit einer großen Erfassungsweite, (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen, Über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Einschaltsschwelle und Empfindlichkeit des Sensors, Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat, Einfache Montage mit einem Sockel inkl. Klemmen

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein

Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Max. Systemleistung	20 W
Bemessungslichtstrom	1850 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
EAN	4007529936328

