


DIVUS SUPERIO 19 kapazitiv weiß
Art. Nr. DI-DSK19-1-W

- 10,1" / 15,6" / 18,5" TFT Touchdisplay, kapazitiv, Dual-Touch fähig
- Auflösung 1024 x 600 px (10,1") bzw. 1366 x 768 px (15,6" und 18,5")
- im Querformat verwendbar
- Hilfsspannung erforderlich, 230 V AC
- Betriebssystem Microsoft Windows Embedded Standard 7
- 4 GB RAM, High Speed Flash Drive SSD 16 GB
- eingebautes Mikrofon und Lautsprecher für Sprechanlagenfunktionalität

DIVUS SUPERIO 19 weiß - kapazitiver Glastouch, Ultra Klarglas; Rand weiß hinterdruckt; embedded Wandeinbau-Touchpanel mit projiziert-kapazitivem Touchsensor; widescreen Display mit LED Hintergrundbeleuchtung 47 cm - 18,5" (1366x768); RAM 4 GB; Flash-Speicher 60 GB; frontseitig integriert: Lautsprecher und Mikrofon; gratis VIDEOPHONE Software mitgeliefert; 100-240 VAC; INTEL Celeron N2930, Quad-Core 1,83 GHz CPU; Windows 10 IoT Enterprise MUI; DIVUS DASHBOARD Launcher inklusive; Aluminium Seitenblenden mitgeliefert (FSK 19-N)

Technische Information

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz	240 V
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	3
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	1
Farbe	weiß
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 5	
Diagonale	19
Größe	19
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Ja
Funkstandard Bluetooth	Nein
Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard GPRS	Nein
Funkstandard GSM	Nein
Funkstandard UMTS	Nein
IO-Link Master	Nein
Ausführung des Displays	TFT
Bildschirmdiagonale	19
Vorinstalliertes Betriebssystem	sonstige

Max. Hauptspeicher	60
Tastatur integriert	Ja
Mit Touchscreen	Ja
Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Mit Festplatte	Ja
Mit CD-ROM-Laufwerk	Nein
Mit DVD-Laufwerk	Nein
Mit CD-RW-Laufwerk	Nein
Mit DVD RW-Laufwerk	Nein
Mit Diskettenlaufwerk	Nein
Mit sonstigen Speichermedien	Ja
Tragschienenmontage möglich	Nein
Wand-/Direktmontage möglich	Nein
Fronteinbau möglich	Ja
Rack-Montage möglich	Nein
Breite der Front	600 mm
Höhe der Front	345 mm
Einbautiefe	80 mm