HOMEMATIC IP Wired Wandtaster 6-fach anthrazit HmIPW-WRC6-A

Art. Nr. EQ-159869A0

- Wandtaster zum Steuern von Beleuchtung, Jalousien, ECO Betrieb Heizung und Schutzmodus
- Als Tastenpaar und Einzeltasten parametrierbar
- Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld
- Statusanzeige mit 6 RGB-LEDs (Farben: weiß, rot, grün, blau, gelb, violett und türkis)
- Versorgungsspannung: 24 V DC (Wired-Bus)
- Stromaufnahme: 40 mA
- Montageart: Up, 55 x 55 mm (für Berker Schalterprogramm S.1/B.x und Q.x mit Zwischenrahmen)

Der Homematic IP Wired Wandtaster - 6-fach in Anthrazit steuert per Tastendruck eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems über die Bus-Leitung oder in Kombination mit Funk-Produkten. Die intuitiv zu bedienenden drei Tastenpaare sorgen für eine komfortable Steuerung für jede Anwendung im Smart Home. Somit lässt sich bspw. das Ein- bzw. Ausschalten von Lichtquellen, die Steuerung von smarten Rollläden oder das Aktivieren/Deaktivieren des Eco-Betriebs für Heizkörper vom Taster aus zentral steuern. Der Wired-Bus sorgt dabei für eine zuverlässige Spannungsversorgung und eine sichere Kommunikation zwischen den Geräten. Neben jeder Taste befindet sich eine Status-LED, die in sieben verschiedenen Farben leuchten, blinken oder pulsieren kann. So können zahlreiche Zustände, wie eingeschaltete Leuchten oder geöffnete Fenster, angezeigt werden. Über ein austauschbares Beschriftungsfeld können die Tasten an den individuellen Einsatzzweck angepasst werden. Der innovative Taster wird über die praktische Montageplatte auf einer Unterputzdose montiert. Die herausnehmbare Push-in-Klemme erleichtert dabei den Anschluss an den Wired-Bus. Darüber hinaus lässt sich der Wandtaster im 55er-Rahmenmaß einfach in bestehende Schalterrahmen führender Hersteller integrieren. Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über den Homematic IP Access Point und über viele Partnerlösungen gesteuert werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften 11. Universell einsetzbarer Wired-Wandtaster mit sechs Tasten zur komfortablen Steuerung von angelernten Geräten. Die Tasten können paarweise oder einzeln frei konfiguriert werden. 12. Ermöglicht bspw. das Rauf- und Runterfahren von smarten Rollläden, Ein- oder Ausschalten von Lichtquellen und Szenarien. 13. Neben jeder Taste befindet sich eine Status-LED, die in sieben verschiedenen Farben den Status einer gewünschten Systemfunktion oder eines Geräts anzeigt. Individuelle Tastenbeschriftung über austauschbares Beschriftungsfeld möglich. 14. Einfache Integration in bestehende Schalterserien für 55er-Rahmen der führenden Hersteller. 15. Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über den Homematic IP Access Point und über viele Partnerlösungen gesteuert werden.

Technische Information

Mit Handsender	Nein
Technologie	Wired
Einsatzbereich	Wandtaster
Wandsender	Ja
Fenstersender	Nein
Farbe	anthrazit
Schalterprogramm	55 x 55 mm
Mit Fernbedienung	Nein
Signalübertragung	Funk
Anzahl der Kanäle	6
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt

RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Transparent	Nein
Reichweite	200 m
Geeignet für Schalter	Ja
Geeignet für Dimmer	Ja
Geeignet für Jalousieschalter	Ja
Geeignet für Anzeigeelement	Nein
Geeignet für Bewegungsmelder	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
Bauform	Unterputz
Versorgung	Wired-Bus: 24 V DC
EAN	4047976598694