


BERKER Q.3 Lichtsignal mit Rahmen 24 V DC polarweiß samt
Art. Nr. 52036099

- Zentralstück für Steckbefestigung
- Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr
- Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar
- mit 4 roten LEDs
- akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar
- mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung, z. B. an Telefonwählgerät
- mit Schraubklemmen
- Empfehlung: tiefe Dose
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Bauform: Up

Lichtsignal mit Rahmen Berker Q.3 polarweiß, samt 24 V= Betriebstemperatur -5 - +40 °C Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Achtung: Gerät unbedingt an gut einsehbarer Stelle installieren. Empfehlung: Tiefe Dose verwenden. Zur visuellen und akustischen Alarmierung in Notfallsituationen. - Rufton-Erhaltung bei Spannungsausfall und -wiederkehr - mit potenzialfreiem Relaiskontakt zur Rufton-Weiterleitung z.B. an Telefonwählgerät - mit 4 roten LEDs - akustischer Rufton am Lichtsignal zuschaltbar - Rufton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar - Zentralstück-Steckbefestigung - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen

Technische Information

Ausführung	Zimmerleuchte/Summer	Gerätehöhe	80.5 mm
Produktgruppe	Notrufsystem	Gerätetiefe	40.6 mm
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	Schalterprogramm	Q.3
Schutzart (IP)	IP20	Farbe	polarweiß samt
Gerätebreite	80.5 mm	EAN	4011334393641