


FERMAX DUOX plus Lautsprecher Audio für Klingeltasten, Sondertürstationen
Art. Nr. F5557

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Lautsprechereinstellung über sprachgesteuertes Menü
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, max. 0,3 A
- Einstellen der Sprechlautstärke
- geeignet zum Anschluss von Erweiterungseinheiten
- zur Montage in Metalltürstationen

Produkteigenschaften: Einbaulautsprecher für Serie Robusto AV, Serie Inox AX; Serie Castello OD oder Renz- Briefkästen; Digitales 2- Draht Audiosystem; 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner:12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung-Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü oder Tastatur F7493 (F7493 in eigener Position beschrieben); Temperaturbereich: -25 bis 55°C; Montagezubehör und Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten; Erforderliches Zubehör: F2008 Erweiterungseinheit bis 8 Ruftasten(in eigener Position beschrieben); F2441 Erweiterungseinheit bis 16 Ruftasten, pro 16 Ruftasten ein Modul erforderlich (in eigener Position beschrieben); System: DUOX plus;

Technische Information

Ausführung	Audiomodul	Breite	105.2 mm
System DUOX	Ja	Höhe	95 mm
Installationstechnik	Bus-System	Tiefe	45 mm
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein	EAN	8424299055572
Farbe	schwarz		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F2008	Erweiterungseinheit f. 8 Tasten