



TYMS616D

Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last

Technische Merkmale

Ausstattung

Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom	16 A
Stromaufnahme Bus Ruhe	3 mA

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus

Konnektivität

Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Mit Bussystem LON	Nein
Mit Bussystem Powernet	Nein
Mit Bussystem Funkbus	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	65 mm
Tiefe	65 mm
Höhe	90 mm

Leistung

Maximale Schaltleistung	25300 W
Ausgangsleistung	2300 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,30 W

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

