

FISCHER BRE315SC SHL m SÜ 3h / zur Fluchtwegbeleuchtung
Art. Nr. FIBRE315SC.V2


- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie, selbstüberwachend
- Schutzart IP42, Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LEDs, Rettungsweg- od. Flächenbeleuchtung
- 3h od. 8h Brenndauer; 1 W od. 2 W
- Montageart Deckeneinbau
- Einbauöffnung Ø 68 mm
- Gehäuse Stahlblech gepulvert
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (Ø x T): 78 x 35 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Technische Information

Montageart	Einbau
Lampenleistung	1 W
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	NiMh
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC

Brenndauer	3 h
Lichtstrom bei Notbetrieb	132 lm
Ausführung	Fluchtweglinse
Schutzart (IP)	IP42
Schutzklasse	I
Max. Systemleistung	1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	132 lm
Breite	140 mm
Höhe/Tiefe	82 mm
Länge	360 mm