


**SCHUCH Moderne LED-Pilzleuchte PLANE0 557 0803ABX C CL**
**Art. Nr. H55700 0048**

- Einsatzbereiche: Wohngebiete, Anlieger- und Nebenstraßen, verkehrsberuhigte Zonen, Rad- und Fußwege usw.
- Ausführung: Mastfuß und Leuchtendach aus Aluminium, pulverlackiert DB 702 (eisenglimmer), Glas: PMMA, klar und zylindrisch, Ringspiegel aus oberflächenveredeltem Reinstaluminium
- Elektroblock anschlussfertig verdrahtet, Zugentlastung für Anschlusskabel, mit LED-Modul, satiniertes Abdeckung, Kühlkörper und EVG
  - asymmetrische Lichtverteilung
- Befestigung auf geraden Lichtmasten mit 76 mm Zopfdurchmesser mit 3 Klemmschrauben aus korrosionsbeständigem Stahl

LED-Pilzleuchte, PLANE0, 16 W, 1890 lm, SKII, IP54, asymmetrisch-extrem-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+35 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Konstantlichtstromfunktion (CL/CF), Zylinder PMMA klar, Leuchtendach (Aluminium), Gehäuse Aluminium, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Achtung: Leuchte besteht aus 2 Packstücken (Masteinheit und Dach), Lieferzustand: teilmontiert!, EAN/GTIN:4041254300337. Moderne LED-Pilzleuchte PLANE0, bestehend aus pulverlackiertem Mastfuß und Dach aus Aluminium sowie klarem PMMA-Zylinderglas. Elektroblock mit LED-Modulen, Kühlkörper und EVG, Zugentlastung und Trennstückverbindung zur Anschlussklemme. Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken und satiniertes Abdeckung, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlusschutz. Befestigung auf geraden Lichtmasten Ø 76mm (bei Ø 60mm siehe "Optionales Zubehör")."

**Technische Information**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Montageart                               | Aufsatz                          |
| Type                                     | 557 0803ABX C CL                 |
| Leuchtmittel                             | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel                         | Ja                               |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                        | lackiert                         |
| Gehäusefarbe                             | grau                             |
| Werkstoff der Abdeckung                  | Kunststoff transparent           |
| Spannungsart                             | AC                               |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                        | Ja                               |
| Austauschbares Betriebsgerät             | Ja                               |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                           | Nein                             |
| Dimmung DALI                             | Nein                             |
| Dimmung DMX                              | Nein                             |
| Dimmung DSI                              | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                             |
| Dimmung GPRS                             | Nein                             |
| Dimmung LineSwitch                       | Nein                             |
| Dimmung herstellerspezifisch             | Nein                             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | Nein                             |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | Nein                             |
| Dimmung programmierbar                   | Nein                             |

|  |               |
|--|---------------|
| Dimmung RF   | Nein          |
| Dimmung Sine Wave Reduction                              | Nein          |
| Dimmung Touch and Dim                                    | Nein          |
| Dimmung Zigbee   | Nein          |
| Dimmung mit Push-button                                  | Nein          |
| Ohne Dimmfunktion  | Ja            |
| Schutzart (IP)   | IP54          |
| Verstellbare Optik                                       | Nein          |
| Schlagfestigkeit   | IK04          |
| Schutzklasse   | II            |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein          |
| Fernbedienung  | ohne          |
| Mit Funksteuerung  | Nein          |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                             | Ja            |
| Mit programmierter Lichtsteuerung                        | Nein          |
| Mit Anschlusskabel                                       | Nein          |
| Systemleistung   | 16 W          |
| Leuchtenlichtstrom                                       | 1890 lm       |
| Lichtfarbe   | weiß          |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 70-79         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                             | Nein          |
| Kompatibel mit Google Assistant                          | Nein          |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                              | Nein          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                            | Nein          |
| EAN  | 4041254300337 |

