


KAISER Gerätedose HWD 90 für Brandschutzwände F90
Art. Nr. A9463-01

- für Brandschutzwände EI30 - EI120
- für Plattenstärke 7 - 40 mm
- Tiefe 44 mm
- Fräsloch Ø 74 mm
- 2 Leitungseinführungen bis Ø 11,5 mm
- halogenfrei
- DIBt-Zulassung Z-19.21-1788 u. ETA-Zulassung vorhanden
- Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 71 mm

Gerätedose HWD 90, für Brandschutzwände F30 - F90

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Fräsloch Ø	74 mm
Form	rund
Bauform	Gerätedose
Ausführung	Einzel
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	74 mm
Tiefe	44 mm
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein

Rohrverriegelung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Farbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Plombierbar	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stützen	Tunnelstützen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	Brandschutz
EAN	4013456531659

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A1184-94	Brandschutzdeckel