


FRONIUS Smart Meter TS 65A-3 3-phasig, Direktmessung, 3 TE
Art. Nr. PV-42.0411.0345

- Schnittstelle: Modbus RTU (RS485)
- Wandlermessung: 3 Stück Stromwandler CT A (5 A) erforderlich
- Bauform: Reiheneinbaugerät

Technische Information

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Zählertyp | elektronisch |
| Maximalstrom (I _{max}) | 65 A |
| Nennspannung (U _n) N-L | 230 V |
| Nennspannung (U _n) L-L | 400 V |
| Frequenz | 45 - 65 Hz |
| Polart | Dreileiter/Vierleiter |
| Ausführung | Direktmessung |
| Energieart | Wirk- und Blindleistung |
| Ausführung | 3-phasig Direktmessung |
| Geeignet für | Bezug/Lieferung |

| | |
|------------------------------|------------|
| Impulsausgang | elektrisch |
| Anzeigeart | digital |
| Montageart | REG |
| Breite in Teilungseinheiten | 3 |
| Breite | 53.8 mm |
| Tiefe | 63 mm |
| Höhe | 91.5 mm |
| Ausführung der Schnittstelle | Modbus |
| Schutzart (IP) | IP51 |