



ZECA Kabelaufroller XF-Gelb + Zange 150A Leiter: 1x6mm²GEGN, Kabell.: 12,5+1,5m, IP42

Art. Nr. **ZE5834/XF/314**

- Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kabelführungsöffnung mit Rollen
- Kabel Rücklaufsperrung mit Zahnarretierung alle 50 cm, leicht auszuschalten, falls das Kabel kontinuierlich in Anspannung sein soll
- doppelter Erdungskontakt (ZE5834/XF/314 mit isolierter Polzange (150 A, 176 mm Länge)
- Schleifring Isolierungsspannung 2,5 kV
- Schutzart IP42
- Umgebungstemperatur -5°C bis +50°C
- geliefert ohne Kabel an der Zuführungsseite
- lieferbar mit PVC und Gummikabel

Kabelaufroller Serie 5000

Einpolige Kabelaufroller für Erdung

- für Erdung von Fahrzeugen oder industriellen Anlagen geeignet
- alle Kabelrollen werden mit isolierter Polzange (150 A, 176 mm Länge) ausgeliefert

Technische Information

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Aderquerschnitt	6 mm ²
Ader-Zahl	1

Kabellänge	12.5 m
Schutzart (IP)	IP42