





Art. Nr. 67-204751

Produktlinie: sLine

• Inkl. Fingerprint mit Statusanzeige über 4-Segment-Leuchtring

• Montage: mittels Verklebung oder Verschraubung

• Schutzart: IP54

• Inkl. Controller mit 2 potfreien Relais

• Schaltspannung: max. 30 VDC, 5000 mA

• Kommunikation: WLAN, LAN, BLE, RS-485

• Versorgungsspannung: 12-24 VDC

• Montage: Hutschiene, 4 TE

• Administration und Erweiterung (In-App-Kauf) des Systems über ekey bionyx App

Lieferumfang und Produkteigenschaften: 1 Stk. Fingerprint: Statusanzeige über 4-Segment-Leuchtring; Montage: mittels Verklebung oder Verschraubung; Kommunikation: WLAN, BLE, RS-485; Empfohlene Montagehöhe: 110 cm bis 155 cm; Schutzart: IP54; 1 Stk. Controller: Potentialfreie Relais: 2; Schaltspannung: max. 30 VDC, 5000 mA; Schaltkontakt: Schließer; Schaltdauer: 1 - 20 Sekunden; Digitale Eingänge: 2; Kommunikation: WLAN, LAN, BLE, RS-485; Versorgungsspannung: 12-24 VDC (Netzgerät nicht im Lieferumfang enthalten); Montage: Hutschiene, 4 TE; Basisfunktionen: Bis zu 20 Benutzer; Firmware-Updates; Fernverwaltung von Benutzer und Berechtigungen; Zutrittsprotokoll; Bis zu 5 Fingerprints in einem System; Zeitfenster; Administration und Erweiterungen (In-App-Kauf) des Systems über ekey bionyx App; Farbe: weiß; System: Serie sLine;

Technische Information

Ausführung	Lesegerät
Leseverfahren biometrisch	Ja
Art der Eingangsspannung	DC
Betriebsspannung	24 V
Unterputzmontage	Ja
Farbe	weiß

Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	39 mm
EAN	9120068258234

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezelchnung
Zubehör	67-100204	Netzteil UP
Zubehör	67-100205	Netzteil REG
Zubehör	67-100891	Netzteil REG
Zubehör	49-Tl22710	Adapterplatte