


BRUMBERG LED-Reflektoreinsatz MR16 24VDC 8W TunWh 60°
Art. Nr. BR12843004

- Farbwiedergabe: CRI > 90
- Abstrahlwinkel: 60°
- Material: Aluminium/Glas
- Zugehörige 24 V-Netzteile separat zu bestellen
- Maße: 50 x 52 mm (Ø x H)

LED-Reflektoreinsatz MR16, 8 W, TunableWhite, 24 V DC, rund. Anschlussleitung: 3-adrig, Ansteuerung: negativ, gemeinsame Anode (C.A.) Lichtstrom: 318 lm bei 2000 K, 374 lm bei 4000 K, 415 lm bei 6500 K. Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 8 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 640 lm, Farbtemperatur: von 2.000 K bis 6.500 K, Abstrahlwinkel: 60°, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

Technische Information

Lampenleistung	8 W
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Betriebsspannung	24 V
Lampenspannung	24 V
Anzahl der LEDs	1
Form	rund
Lichtfarbe nach EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K
Flexibel	Nein
Farbtemperatur	6500 K
Lichtstrom	640 lm

Ausstrahlungswinkel	60 °
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	Ja
Geeignet für Verkehrsampeln	Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen	Nein
Geeignet für Schienenverkehr	Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung	Nein
Höhe	50 mm
Durchmesser	50 mm
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4251433922919