SCHUCH Feuchtraum Rohrleuchte 110 12L42 H50, 31W, 4710lm, IP68,

Art. Nr. H11000 0055

- öffentliche und industrielle Bereiche bei Strahl- u. Druckwaser oder hohem Staubaufkommen
- Gehäuse: schlagfestes, klares PMMA-Rohr Ø 100 mm
- Verschluss:Rohrverschlusskappen (Edelstahl) mit eingeschäumter Dichtung
- Anschluss: 3-polige Schnellsteckverbindung IP69K (FastConnect)
- Montage: 2 Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten

LED-Rohrleuchte TUBEO mit schlagfestem klarem PMMA-Rohr Ø 100mm, Schlag- und Stoßfestigkeit IK07, Verschlusskappen aus Edelstahl. geschäumte Silikondichtung. Stahlblechreflektor mit elektrischen Komponenten und Entblendungselementen. Schnellsteckverbindung (Plug and Play), Buchsenteil mit Zugentlastung sowie 2 Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten. LED-Linearmodule 4.000K, Ra > 80, Lebensdauer L80 > 50.000Std. bei max. Umgebungstemperatur. Einsetzbar von -25°C bis +50°C. EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz. D-Kennzeichnung, Schutzart IP68 und IPX9K, Schutzklasse I. Systemleistung 31W, Leuchtenlichtstrom 4.710lm, Energieeffizienzklasse A++.

Technische Information

Type	110 12L42 H50
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Anbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Nennspannung	220 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	sonstige

Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-25 °C
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein
Systemleistung	27 W
Leuchtenlichtstrom	4240 lm
Tmax	50 °C
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	133 mm
Höhe/Tiefe	117 mm
Länge	1.31 mm
Außendurchmesser	100 mm
Geeignet für Wandmontage	Ja
EAN	4041254294452