



R&S Anbaustecker MCP MCP-S5/250 400V-6h

Art. Nr. **RS22096**

Anbaustecker MCP - C-Line

Robuste Anbaustecker zur direkten Montage auf stationäre und mobile Geräte und Maschinen.

Ideal für den sicheren Anschluss mobiler Verbraucher wie Baumaschinen, Tunnelbohrmaschinen, Fördergeräte, Abbaugeräte, Krananlagen, Schiffe, Induktions-Schmelzöfen, Prüfeinrichtungen, Baustromverteiler etc.

Passend zu mobiler Kupplungsdose (FC).

Vorteile

- Zweckmässig – Kupplungsstecker für Stromstärken bis 200 A – 250 A (C-Line)
- Kompatibel mit Standardgeräten – Spannung bis 1'000 VAC, 50/60 Hz
- Kundenspezifisch – 4-pol. (3L+PEN) oder 5-pol. (3L+N+PE)
- Konform – In Anlehnung an Norm IEC EN SN 60309-1 und IEC EN SN 60309-2
- Sicherheit hat Priorität – 2 Pilotkontakte (nacheilend schliessend, voreilend öffnend)
- Für raue Umgebungen – Robuste Bauweise aus Aluminium und rostfreiem Stahl
- Hervorragende IP-Schutzklasse – IP67 als Standard für alle Stecker und Steckdosen
- Hält extremen Temperaturen stand – Temperaturbereich von -40°C bis +100°C
- Maximale Zuverlässigkeit – Kontaktpins vollständig versilbert für maximale Kontaktfläche
- Verlängerte Lebensdauer – Alle Schrauben und Klemmen aus rostfreiem Stahl

Technische Information

Stromstärke	250 A	Spannung	400 V
Bauform	Gerätestecker		
Polzahl	5		