


**SIRENA P40A PIEZO 48-240V AC, IP65, grau**
**Art. Nr. 60 91 179**

- piezoelektrischer Summer mit Mehrkanaltechnik für den Einsatz in Panelen oder Schaltschranktüren
- 2 Alarmstufen (Voralarm und Alarm) über unabhängige elektrische Kontakte auswählbar
- Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat mit hoher Schlagfestigkeit
- O-Ring Dichtung aus EPDM an der Kuppel und Polyurethan-Dichtung am Sockel
- Befestigung durch eine Ø 30 mm Bohrung mit dem mitgelieferten Sicherungsring
- Einschaltdauer 100%
- Schutzart IP65
- Betriebsspannung: 12 - 24 V AC/DC 48 - 240 V AC
- Stromaufnahme: 10 - 60 mA bei 12 - 24 V AC/DC und 15 - 20 mA bei 48 - 240 V AC
- Lautstärke 85 dB
- Abmessung: Ø 41 mm, Gesamthöhe 70 mm, sichtbare Höhe 34 mm

TYP P40 A PIEZO

Schaltschrank Alamingierung

BETRIEBSSPANNUNG: 12-24V ACDC und 240V AC

Ton: Voralarm 1 Aussetzton, Alarm 2 Dauerton

Lautstärke: 85 dB

Einsatzdauer: 100%

Schutzart: IP65

Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

Multifunktions-Piezo-Summer für den Schalttafeleinbau vorgesehen.

Entwickelt mit Mehrkanal-Technologie, kann das Gerät zwei Alarmstufen (Voralarm, Alarm) steuerbar über unabhängige elektrische Kontakte.

**Technische Information**

Gehäusefarbe	grau	Schutzart (IP)	IP65
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Stromart	AC
Nennspannung	48 - 240 V	EAN	8010152911798