SCHUCH LED-FR-Rohrleuchte 110.. 110 12L22

Art. Nr. H11000 0003

- öffentliche und industrielle Bereiche bei Strahl- u. Druckwaser oder hohem Staubaufkommen
- Gehäuse: schlagfestes, klares PMMA-Rohr Ø 100 mm
- Verschluss:Rohrverschlusskappen (Edelstahl) mit eingeschäumter Dichtung
- Anschluss: 3-polige Schnellsteckverbindung IP69K (FastConnect)
- Montage: 2 Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten

LED-Rohrleuchte, TUBEO, 15 W, 2390 lm, SKI, IP68, IPX9K, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>70000 h, Rohr PMMA klar, Verschluss Edelstahl (1.4571), Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten, für ungeschützte Außenbereiche.LED-Rohrleuchte TUBEO mit schlagfestem klarem PMMA Rohr Ø 100mm, Verschlusskappen aus Edelstahl, geschäumter Silikondichtung und Längenausgleichselement. Lackierter Stahlblechreflektor mit Zhaga-konformen LED-Modulen, Entblendungselementen und EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz. Elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung (FastConnect), Stecker vormontiert, Buchse mit Zugentlastung beiliegend. Befestigung mittels zweier Edelstahlrohrschellen, im Lieferumfang enthalten.

Technische Information

Type	110 12L22
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Lichtaustritt	direkt

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	sonstige
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzklasse	I
Systemleistung	15 W
Leuchtenlichtstrom	2390 lm
Lichtfarbe	weiß
Tmax	45 °C
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
EAN	4041254274706