


**MAICO FENSTERVENTILATOR EVR 31**
**Art. Nr. M0080.0821**

Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände. Tiefe des Außenteils nur 23 mm. Dadurch keine Behinderung von Rollläden oder Jalousien. Geräuscharmes Kunststoff-Flügelrad. Ventilator wartungsfrei. Schutzart IP 20, nicht für Nassräume geeignet. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein. Robuster kugellagerter Motor, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Gehäuse. Artikel: EVR 31, Fördervolumen: 0 Pa / 1400 m<sup>3</sup>/h, Drehzahl: 1410 1/min, Lüftrichtung: Be- und Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 110 W, Leistungsaufnahme: 120 W, INenn: 0,6 A, IMax: 0,6 A, Schutzart (IP): 20, Netzzuleitung: 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Fenster, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 6,8, Nennweite: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C.

**Technische Information**

Netzfrequenz	50 Hz	Drehzahl	1410 1/min
Bemessungsspannung	230 V	Schutzart (IP)	IP20
Fördermitteltemperatur	-20 - 40 °C	Ausführung	Be- und Entlüftung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Nennweite	315 mm
Farbe	weiß	Verschlussklappe	elektrisch
Volumenstrom	1400 m <sup>3</sup> /h	EAN	4012799808213