


MDT KNX Objektserver VisuControl REG
Art. Nr. MDTVC-EASY.03

- VisuControl für KNX App kostenlos im App Store erhältlich
- Automatisch angepasste iPhone und iPad Ansicht
- Die App unterstützt bis zu 4 Objektserver
- Bis zu 4 IP Kameras je Objektserver
- Integrierte VPN Unterstützung
- Bis zu 120 Funktionen visualisierbar
- Visualisierung und Bedienung von Beleuchtung, Jalousie, Raumtemperatur, Status, Mediadaten,

Wetterdaten

- Emailfunktion zum Senden von Meldungen und Statusberichten
- IP Interface (4 Verbindungen gleichzeitig, Busprogrammierung)
- Zeitserver zum Senden von Datum/Uhrzeit auf den KNX Bus
- Logikfunktion für Sammelanzeigen

KNX Objektserver VisuControl Easy II, 2TE REG, mit Android oder IOS App. Zur Visualisierung der aktuellen Gebäudezustände und interaktiven Steuerung von Gebäudefunktionen über die Android und iOS App. VisuControl II für KNX kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store erhältlich. Die App ist für Smartphone und Tablet geeignet und stellt sich für die jeweilig benötigte Ansicht automatisch ein. Visualisierung und Bedienung von Beleuchtung, Jalousie, Raumtemperatur, Status, Szenen, Mediadaten, Wetterdaten und mehr. Bis zu 200 Funktionen visualisierbar. Individuelle Einteilung in Räume, Zonen oder Gruppen. Separate Status Objekte. HSV oder RGB Farbsteuerung. Graphische Oberfläche wird automatisch erzeugt. Bis zu 4 IP Kameras je Objektserver. IP-Secure fähig. Anbindung der MDT Zeitschaltuhr. Aufzeichnung und Darstellung von Daten in bis zu 8 Diagrammen. Integrierte VPN Unterstützung. IP Interface (4 Verbindungen gleichzeitig, Busprogrammierung). Emailfunktion zum Senden von Meldungen und Statusberichten. Zeitserver zum Senden von Datum / Uhrzeit auf den KNX Bus. Logikfunktion für Sammelanzeigen. Sichere Datenübertragung zwischen Objektserver und App. Die App unterstützt mehrere Objektserver. Einfache Projektierung mit ETS 5/6 ohne zusätzliche Software. Spannungsversorgung über KNX Bus, keine externe Spannungsversorgung erforderlich. 3 Jahre Produktgarantie.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja	Protokoll	TCP/IP
Ausführung	sonstige	Providerabhängig	Nein
Montageart	REG	Visualisierung	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	Funk-Schnittstelle	Nein
Demontageschutz	Nein	IR-Schnittstelle	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Leistungsaufnahme	0.8 W	EAN	4251916147648