

**Artikelnummer**

51015

**Typ**

ETA 2132A

**Bezeichnung**

Combilux ETA 2132A



**Kurzbeschreibung:**

- witterungsbeständiger Kunststoff
- beleuchtet (LED)
- Aufputzmontage
- Schnappscheibe
- Spannungsversorgung: max. 12 V AC/DC (1,5 A)

**Beschreibung**

**Produktmerkmale:**

Aufputz-Montage  
1 Klingeltaster (Schnappscheibe)  
anreihbar (Verbindungs-Elemente im Lieferumfang enthalten)  
weiß  
witterungsbeständig  
LED beleuchtet

**Technische Daten:**

Temperaturbereich: -20°C bis + 50°C  
max. 12V~ (0,005A - 1,5 A)  
max. 12V= (0,005A - 1,0 A)  
32 x 90 x 18 mm  
VPE 10

**Installationshinweis:**

**Hinweis:**

**Technische Daten**



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

<b>Material:</b>	Kunststoff
<b>Schaltleistung AC:</b>	Max. 24 V AC, 5 mA - 1,5 A / 24 VA
<b>Schaltleistung DC:</b>	Max. 24 V DC, 5 mA - 1,0 A / 12 W
<b>Beleuchtung:</b>	Glühlampe
<b>Taster:</b>	Eckig
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20 bis +50 °C
<b>Abmessungen:</b>	32 x 90 x 18 mm
<b>Montage:</b>	Anbau anreihbar
<b>Farbe:</b>	Weiß