


**BEG PD2-M-2C-11-48V-3A-DE / weiß Präsenzmelder PD2 Master**
**Art. Nr. BEG92164**

- Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 11 – 48 V AC/DC
- zwei potentialfreie Kanäle
- für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich
  - kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden
  - manuelles Schalten über Taster möglich
  - Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
  - Reichweite: max. Ø 10 m quer zum Melder gehend
  - Schutzart: IP20 / Klasse II
  - Schaltleistung: Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A;  $\cos \phi = 1$ , **RR-Version:** 0,1 A;  $\cos \phi = 1$  mit Reed-Relais
  - Schaltleistung: Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A;  $\cos \phi = 1$ , **RR-Version:** 0,1 A;  $\cos \phi = 1$  mit Reed-Relais
  - Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Präsenzmelder, Master mit kreisförmigem Erfassungsbereich für den Anschluß an eine 11-48V-Versorgung (proprietäre BUS-Systeme), Deckeneinbau-Montage

3 A-Version

2 Schaltkanäle mit je 2 potentialfreien Schließern

automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes

Fernsteuerbar mit Fernbedienung IR-PD-2C und IR-PD-Mini (separat zu bestellendes Zubehör)

Funktion Voll- oder Halbautomat wählbar mit Fernbedienung

Auch vorverdrahtete Lösungen für zeit- und kostensparende Montagen (z.B. mit 5-poligem Wieland-Stecker) sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzgebiete: z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Einstellungen manuell und durch Fernbedienung

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder
Ausführung	Präsenzmelder 2-Kanal 3A
Reichweite	Ø 10 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Ja
Zwangabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Ja
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m
Max. Reichweite frontal	6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechelligkeit einstellbar	Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	48 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Ansprechelligkeit	10 - 2000 lx
Temperatur	-25 - 50 °C
Max. Einschaltstrom	3 A
Nebenstelleneingang	Ja

Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechelligkeit	Ja

Alarmfunktion	Ja
EAN	4007529921645

**Zu diesem Artikel gehört:**

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	<b>BEG92726</b>	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	<b>BEG92475</b>	IR-PD-2C (Fernbedienung)
Zubehör	<b>BEG92159</b>	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	<b>BEG92199</b>	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	<b>BEG36635</b>	Abdecklamellen DE