


MENNEKES EverGUM-Kombi BIG schwarz 3xSSTD 1x16/5 1x32/5 IP44 +Abs.
Art. Nr. AM 7304407

- EverGUM® Vollgummi-Wandverteiler LITTLE und BIG anschlussfertig verdrahtet
- halogen- und silikonfrei, optimierte UV- und Ozonbeständigkeit für höchste Wetter- und Alterungsbeständigkeit
- hitze- und kältestabil, gute Säuren- und Laugenresistenz, verschleißfest, abriebfest und formstabil
- hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
- mehr Anschlussfreiraum durch hochgesetzte Tragschiene und aufklappbare Gehäusefront, vorgezogener Schutzrand
- selbstschließende Klarsichtbetätigungsklappe mit Rändelschraube
- Steckdoseneinsätze aus bruch- und verformungsfestem AMAPLAST®
- außenliegende Metallteile sind rostfrei und vom Verdrahtungsraum abgeschottet
- Schutzklasse II
- signalgelb RAL 1003, schwarz RAL 9005

MENNEKES Verteiler EverGUM anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 380x320 mm (HxB) Oberteil anscharniert schwarz RAL 9005 Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13) Bestückung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos. 02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 03 3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 3 LS-Schalter 16A 1p C Pos. 01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A, therm., G Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 M 40 oben (links mit Verschraubung, rechts verschlossen) 2 M 40 unten (verschlossen) für 2 Leitungen bis 5 * 25 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Ausführung	3 SCHUKO, 2 CEE (16+32A), LS + FI 63 A thermisch

Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Bauart	BIG
Farbe	schwarz
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44